

FICHA TECNICA TRANSPALETA ELECTRICO 550 – REF 3683

CARACTERISTICAS	1,1	Fabricante		AUDIX BITEE SL
	1,2	Modelo		EPT-15D - REF 3683
	1,3	Unidad de poder		Electrica
	1,4	Operación		Peatonal
	1,5	Peso de tracción nominal	Q (t)	1,5
	1,6	centro de carga	c (mm)	600
	1,8	Centro del eje a la cara de la horquilla	x (mm)	944
	1,9	Distancia entre ejes	y (mm)	1243
Pesos	2,1	Peso en servicio con batería	kg	142
Ruedas / Neumaticos	3,1	Tipo de ruedas		PU
	3,2	Tamaño de la rueda motriz	$\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 210 \times 70$
	3,3	Tamaño de la rueda del rodamiento	$\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 80 \times 60$
	3,5	Ruedas, número delante/trasera (x = motriz)		1x/4
	3,5	Ruedas, número delante/trasera (x = motriz)		1x/4
	3,7	Ancho de vía	b11 (mm)	400/535
Dimensiones	4,4	Elevador	h3 (mm)	200
	4,9	Altura total (con asa)	h14 (mm)	740/1263
	4,15	altura bajada	h13 (mm)	85
	4,19	Longitud total	l1 (mm)	1603
	4,20	Longitud hasta la cara de la horquilla	l2 (mm)	453
	4,21	Ancho promedio	b1/ b2 (mm)	550
	4,22	Dimensiones de la horquilla	s/e/l (mm)	50/150/1150
	4,25	Ancho de las horquillas	b5 (mm)	550/685
	4,32	Distancia mínima al suelo	m2 (mm)	35
	4,33	Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 entre horquillas	Ast (mm)	1804
	4,34	Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 según horquillas	Ast (mm)	1854
	4,35	Radio de giro mínimo	Wa (mm)	1398
Actuacion	5,1	Velocidad de viaje, cargada / sin carga	(km/h)	4.2/4.5
	5,8	Máxima capacidad de ascenso, con/sin carga	(%)	5/10
	5,10	Freno de servicio		Electromagnetic
Conduccion	6,1	Motor de accionamiento, clasificación de 60 minutos	(kW)	0,75
	6,2	Clasificación del motor de elevación en S3 15%	(kW)	0,8
	6,3	Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C,no		no
	6,4	Voltaje de la batería/capacidad nominal	(V/Ah)	24/30
	6,5	Peso de la batería ($\pm$ 5%)	(kg)	6
Otros	8,1	Tipo de control de accionamiento		DC
	8,4	Nivel de ruido en el oído del operador	(dB(A))	≤ 70
	10,5	Tipo de dirección		Direccion Mecanica