



Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SA
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
faren.es@faren.com
www.faren.com.es



C 400

Pegamento/Cola profesional en spray

C 400 adhesivo en spray ideal para la unión permanente.

¿POR QUÉ?

C400 es un adhesivo de contacto exento de componentes de cloro. Uso universal, fuerte, resistente a la humedad y a altas temperaturas. **C 400** es ideal para la unión permanente. Seca en 3 minutos en condiciones normales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contenido sólido	30%
Color	Transparente
Tiempo de secado	2 – 3 minutos
Resistencia al calor hasta	90 °C
Rendimiento máximo	6 m2 (en un lado)
Duración en stock	24 meses

¿CÓMO?

1. Los materiales para unir deben estar limpios, secos y libres de grasas, aceite y polvo.
2. La temperatura mínima de uso ser de al menos 15 °C
3. Mantenga el envase aproximadamente 70° por encima del material y rocíe desde una distancia máxima de 10 – 15 cm.
4. Aplicar una capa uniforme de pegamento en ambos lados para ser pegado, mejor si es cruzada (verticalmente en un lado y horizontalmente en el otro).
5. Presione las dos partes uniformemente sobre toda la superficie.

Si desea una unión reversible, aplique C 400 solo en una de las partes.

NOTAS TÉCNICAS: El producto se puede procesar inmediatamente después del encolado, por ejemplo: perforado, aserrado, fresado. El secado completo del adhesivo tiene lugar después de al menos 24 horas. Los residuos adhesivos se pueden eliminar con un disolvente como diluyente, acetona o benceno.

¿DÓNDE?

Pasta MDF, madera aglomerada, contrachapada, laminados HPL, telas, cuero, poliésteres, alfombras, fieltro, metales, la mayoría de los plásticos, cartón, caucho, cemento, etc.

NO utilizar en PVC flexible o EPS (poliestireno).

FORMATOS

Código producto

3AV400
EAN 8020089989760

Envase

Aerosol de 400ml

Confecciones

Caja de 12 Unid.