

QUITAPINTURAS GEL DECAPANTE MPL

DESCRIPCIÓN:

Decapante energético, de acción rápida, gelificado para facilitar su aplicación, evitando salpicaduras y derrames.

MODO DE EMPLEO:

Extender con una brocha o pincel, como si se tratara de una pintura, una capa abundante y uniforme. Dejar actuar de 5 a 30 minutos y cuando se reblandezca y arrugue la pintura, eliminarla con una rasqueta. Para capas gruesas o pinturas muy resistentes, repetir la operación. Se puede reaplicar el producto gastado, extendiéndolo de nuevo, con una rasqueta sobre el recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS:

<u>Propiedad</u>	<u>Valores típicos</u>
Aspecto	Gel transparente, de incoloro a ligeramente amarillo, con olor característico.
Composición	Contiene, entre otros ingredientes: Propan-2-ol, Metanol, Dimetoximetano.

APLICACIONES:

Es un producto adecuado para eliminar de forma rápida y cómoda capas y manchas de pinturas viejas y secas. Válido, prácticamente para cualquier tipo de pintura, barniz o esmalte, ya sean sintéticos, poliuretano, epoxi, nitrocelulósicos, pinturas plásticas en emulsión, etc. Asimismo, se puede utilizar para la limpieza de pinceles, cepillos, rodillos que no sean de goma o nylon.

ADVERTENCIAS:

El producto puede atacar materiales plásticos. Si el sustrato sobre el que está la pintura es de plástico, se recomienda hacer un ensayo previo. No utilizar este producto si el plástico resulta atacado. Para que la nueva capa de pintura tenga buena adherencia sobre la superficie decapada, hay que limpiarla con alcohol, white spirit, disolvente, aguarrás..., hasta eliminar cualquier resto de decapante o pintura vieja.

PRECAUCIONES:

Indicaciones de peligro:

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables

STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20.

ENVASE:

Envase tipo	Lata de hojalata blanca.
Tapón	Tapón de seguridad de polietileno rojo.
Capacidad	750 ml
Nº Unidades por caja	12
Nº Cajas por palet	48
Código EAN	8436032030470