

ESCALERA DE APOYO SIMPLE

SINGLE LEANING LADDER

ÉCHELLE D'APPUI SIMPLE

ESCADA DE APOIO SIMPLE





ES Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Base estabilizadora en escaleras de más de 3 metros. Diseñada para soportar 150 kg.

EN Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Stabilizer base for ladders over 3 meters. Designed to support 150 kg.

FR Construite avec des tubes en aluminium et des échelons serties avec des reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Base stabilisatrice pour échelles de plus de 3 mètres. Conçue pour supporter 150 kg.

PT Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Base estabilizadora em escadas com mais de 3 metros. Projetada para suportar 150 kg.

REF. 1T07



***REF + 3M.**

Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.
PVC end cap with anti-slip reliefs.
Patin en PE avec striés antidérapants.
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.


ms MADE IN SPAIN

EN131

2 ANOS
YEARS
ANS
ANOS
WARRANTY

150 KG

Base estabilizadora.
Stabilizer base.
Base stabilisatrice.
Base estabilizadora.



Peldaños engastados con relieves antideslizantes.
Rungs set with anti-slip reliefs.
Échelons serties avec des reliefs antidérapants.
Degraus com relevos antiderrapantes.

REF	Peldaños Rungs Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm								kg
1T07	7	58x25	2,01	1,94	2,94	0,058	0,35	-	-	2,8
1T09	9	58x25	2,57	2,48	3,48	0,058	0,35	-	-	3,8
1T11*	11	58x25	3,13	3,02	4,02	0,058	0,42	0,75	-	5,2
1T12*	12	58x25	3,41	3,29	4,29	0,058	0,42	0,85	-	6,4
1T14*	14	64x25	3,97	3,83	4,83	0,064	0,42	0,85	-	7,2
1T16*	16	73x25	4,53	4,37	5,37	0,073	0,42	0,95	-	8,6