



tesa® PRO 74613 Duct Tape

Información Producto



tesa Cinta Americana PRO - Cinta de reparación - poder de adhesión extrafuerte para interiores y exteriores

Product Features

- Tu mejor ayudante para todo tipo de reparaciones y fijaciones: tesa Cinta Americana PRO se aplica rápidamente, se corta con facilidad a mano y puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores.
- tesa Cinta Americana PRO es repelente al agua y funciona incluso en superficies ligeramente rugosas. Sea cual sea su aplicación, esta cinta satisface las necesidades de todos los profesionales.
- Debido a su diseño, la tesa Cinta Americana PRO se desenrolla fácilmente y se adapta a cualquier producto para garantizar un sellado limpio. ¡Hará tu vida más fácil con cada adhesión!
- Esta cinta de uso general puede utilizarse para aplicaciones temporales, como reparar, marcar, fijar, sellar y embalar.
- Contenido de la entrega: 1 rollo de tesa Cinta Americana PRO, colores: negro o gris; Dimensiones: 25 m x 50 mm ó 50 m x 50 mm; Material: caucho sintético con soporte de tejido PET

La nueva tesa 74613 Cinta Americana PRO te ayudará a satisfacer las necesidades de tus clientes. Gracias a su fiable poder de adhesión y a su adaptabilidad, tus reparaciones serán rápidas, limpias y duraderas. Ya necesites fijar cables durante un trabajo de pintura o sellar una tubería rota, nuestra Cinta Americana PRO es apta para todo tipo de superficies y repele el agua. Esta cinta americana de uso general está basada en caucho sintético con un tejido de PET. Disponible en negro o gris y en 2 tamaños diferentes. El complemento perfecto para tu caja de herramientas profesional, se corta fácilmente con las manos y siempre está lista para usarse.

Aplicaciones

- Esta cinta americana funciona mejor en superficies limpias y lisas.
- Coloca la cinta y presiona firmemente sobre la superficie.



tesa[®] PRO 74613

Duct Tape

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=74613>